



气动冲击夯

✓ 在不适用汽油和柴油引擎的工地场所，我们**浩博®**提供了我们最新的气动机械来满足市场的需求。这些气动机械配有特别的气动套件驱动，并具有和汽油或柴油引擎驱动系列相同的特性。它们设置简易，只需配有空气压缩机。

动力系统:



适用于以下工地:

- ✓ 有易燃气体造成生命危险的封闭、有限制与危险性的场地。
- ✓ 不适于有引擎排气的建筑物内。
- ✓ 可能有引擎排气累积的深地沟内。
- ✓ 电火花可能引发火患而导致人命伤亡与环境损害的炼油厂场地。
- ✓ 燃气动力受限制的封闭场地。



浩博® RAM70AX气动冲击夯

型号	RAM50AX	RAM70AX
机器尺寸 - 长 x 宽 x 高(毫米)	733 x 390 x 1,022	770 x 410 x 1,067
操作重量 - (公斤)	55	78
底座大小 - 长 x 宽(毫米)	340 x 275	335 x 285
冲程 - (毫米)	70	80
冲击力 - 千克力(千牛顿)	1,000 (10)	1,600 (16)
每分钟冲击次数	600 - 650	630 - 680
夯实面积 - (平方米/每小时)	260	300
驱动类别	气动	气动
耗气量	每分钟60立方英尺	每分钟60立方英尺