

hoppt 液压 - 桅杆灯塔

- ✓ 液压 - 桅杆可升到8米 - 提高工作效率。
- ✓ 大邮箱125升 - 更长的运行时间。
- ✓ 使用有效的4x500瓦LED灯, 能源功效实现。
- ✓ 是所有室内、室外工作类型的良好选择。
- ✓ 用多种压铸模来生产主要配件 - 高耐久性和高质量。

驱动系统: **KOHLER** 



型号	HLT8-2KLED
结构	
最高高度	8米
升降方式	液压
旋转度	340度
最大稳定风速	80千米/小时
最小尺寸 - 长 x 宽 x 高(毫米)	2,900 × 1,300 × 2,900
最大尺寸 - 长 x 宽 x 高(毫米)	2,900 × 2,460 × 8,000
净重	900公斤
引擎	
KOHLER®	KDW 1003
气缸数	3
排量	1,028毫升
电力	10千瓦
冷却	水冷
引擎标准转速	1,800转(60赫兹)/1,500转(50赫兹)
燃油	柴油
启动系统	电启动
机油容量	2.4升
油箱容量	125升
耗油量	263克/千瓦时
噪音量	93声功率级
电池	12伏 - 44安
发电机	
单相电压	10千伏安 - 240伏
频率	60赫兹/50赫兹
功率因素	0.8
机械防护等级	IP 23
灯	
灯的式样	LED
灯的数量和功率	4 × 500瓦
防护等级	IP 65*
主体的结构材料	压铸铝
灯罩的结构材料	压铸铝
反射率	抛光和阳极氧化铝 99.85
电线接头	不锈钢及塑料
灯罩开启方式	压铸铝扣
尺寸 - 长 x 宽 x 高(毫米)	427 × 290 × 393

*IP 65可以防止水流的喷射, 测试15分钟, 12.5升/分钟, 3米距离, 压力为30千帕, 水从6.3毫米的喷嘴喷出, 任何方向喷射, 都没有任何伤害。

hoppt 手动 - 桅杆灯塔

- ✓ 手动 - 桅杆可升到8米 - 提高工作效率。
- ✓ 轻 - 只有716公斤。
- ✓ 是较小工作场所的理想选择。

驱动系统: **KOHLER** 



型号	HLT8-4K
结构	
最高高度	8米
升降方式	手动
旋转度	340度
最大稳定风速	80千米/小时
最小尺寸 - 长 x 宽 x 高(毫米)	2,650 x 1,300 x 2,460
最大尺寸 - 长 x 宽 x 高(毫米)	2,650 x 2,460 x 8,000
净重	716公斤
引擎	
KOHLER®	KDW 1003
气缸数	3
排量	1,028毫升
电力	10千瓦
冷却	水冷
引擎标准转速	1,800转(60赫兹)/1,500转(50赫兹)
燃油	柴油
启动系统	电启动
机油容量	2.4升
油箱容量	75升
耗油量	263克/千瓦时
噪音量	93声功率级
电池	12伏 - 44安
发电机	
单相电压	10千伏安 - 240伏
频率	60赫兹/50赫兹
功率因素	0.8
机械防护等级	IP 23
灯	
灯的式样	金属卤素灯
灯的数量和功率	4 x 1,000瓦
防护等级	IP 66*
主体的结构材料	压铸铝
灯罩的结构材料	陶瓷
反射率	抛光和阳极氧化铝 99.85
电线接头	不锈钢
灯罩开启方式	不锈钢扣
尺寸 - 长 x 宽 x 高(毫米)	404 x 260 x 328



www.hoppt.com

工地实用机械

*IP 66可以防止强水流的喷射，测试过3分钟，100升/分钟，3米距离，压力为100千帕，水从12.5毫米的强喷嘴喷出，任何方向喷射，都没有任何伤害。